

Eco Wash Neutral

Productomschrijving

Eco Wash Neutral is een milde reiniger die eenvoudig vervuiling verwijdert van o.a. bussen, metro's, trams, treinen, auto's etc.. Dit product kan zowel voor de buitenkant als de binnenkant gebruikt worden. Tevens is dit een milieuvriendelijk product en heeft het een Nordic Swan Ecolabel.

Toepassing

Eco Wash Neutral kan toegepast worden op:

- Bussen
- Treinen
- Trams
- Metro
- Vrachtwagens
- et cetera.

Voordelen

Voordelen van de **Eco Wash Neutral** zijn:

- Eco-gecertificeerd met het Nordic Swan Ecolabel
- Verwijdert eenvoudig de vervuiling
- Zuinig in verbruik

Verwerkingsmethode

Breng **Eco Wash Neutral** aan lage drukspuit of een dweil:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt. Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Rendement per liter

2 – 5m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.

Verdunnen

Auto	1:10 – 1:50
Vrachtwagens	1:10 – 1:25
Trein	1:10 – 1:25
Speciale machines	1:4 – 1:10

Afhankelijk van de vervuiling.



Eco Wash Neutral

Gebruiksaanwijzing

Toepassing:

Het product is geconcentreerd en moet verdund worden met water. Afhankelijk van de vervuiling en de temperatuur. Breng het product aan met een lagedrukspuit of een dweil. Laat het product niet opdrogen op de oppervlakte.

Gebruik een dweil voor de beste resultaten op de vloeren.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 25°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar

www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/07/2022

