

Graffiti Remover Train N

Produktbeschreibung

Graffiti Remover Train N ist ein Graffiti-Entferner. Dieser Graffiti-Entferner besteht aus einem Gel. Der Graffiti-Entferner eignet sich zum Entfernen von Graffiti an der Außenseite von Zügen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen.

Anwendung

Graffiti Remover Train N kann an der Außenseite verwendet werden:

- Zügen
- U-Bahnen
- Straßenbahnen
- Bussen
- usw.

Vorteile

Die Vorteile von **Graffiti Remover Train N** sind:

- Schnelle Resultate
- Von Zugherstellern zugelassen
- Greift nicht die Materialoberfläche an

Verarbeitungsmethode

Verwenden Sie mit einer Bürste, einem Pinsel oder einer Farbrolle:



Sicherheit

- Für den Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch kein Schutz erforderlich.

Schutzmaske wird empfohlen.

- Zum Schutz der Hände:

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

- Zum Schutz der Haut:

Schutzkleidung für den normalen Gebrauch.

- Zum Schutz der Augen:

Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Im Falle des Verschluckens des Produkts:

Versuchen Sie nicht, sich zu übergeben.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Spezialisten.

IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!

Empfehlung

Es empfiehlt sich, vorher einen Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Für das gewünschte Ergebnis:

Verarbeitstemperatur 5 °C – 30 °C.

Untergrundtemperatur 6°C – 25°C.

Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne trocken.

Abdeckung

0,3 – 0,5m²/Liter.

Abhängig von der Verschmutzung



Graffiti Remover Train N

Gebrauchsanweisung

Verarbeitung:

Tragen Sie den **Graffiti Remover Train N** mit einer Bürste, einem Pinsel oder einer Farbrolle auf. Eine nicht zu große Menge des Produkt gleichzeitig auftragen, um ein Austrocknen zu vermeiden. Anschließend das Produkt je nach Verschmutzung 5 – 25 Minuten einwirken lassen. Verwenden Sie ggf. eine Bürste oder einen Pinsel auf dem Untergrund, um sicherzustellen, dass das Graffiti entfernt wird. Die (hartnäckigen) Farbläufer des Graffitis können mit einem weißen Nylon-Scheuerschwamm entfernt werden, der keine Kratzer verursacht. Spülen Sie den Untergrund gründlich mit warmem Wasser und entsprechendem Druck ab. Verwenden Sie ggf. eine weiche Bürste. Bei mehreren Schichtstärken oder alten Graffiti-Resten muss der Vorgang ggf. wiederholt werden.

Reinigung von Werkzeugen

Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerungshinweise

Kühl, dunkel und trocken zwischen 10°C – 15°C lagern. Frostfrei aufbewahren.

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

Technischer Support

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



Wichtig:

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Produkt. Protectcoat International garantiert die Qualität dieses Produkts, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Haftung für die Nichtbeachtung der mit diesem Produkt gelieferten Anweisungen und Ratschläge ab. Insbesondere, aber nicht speziell, bei Missbrauch des Produkts, wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal verwendet wird, bei Verwendung von Geräten oder Werkzeugen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind, und bei Verwendung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen. Protectcoat International ist nicht verantwortlich für Druck-, Schreib- oder Tippfehler. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdokument mit technischen Informationen. Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, allgemeine Geschäftsbedingungen oder technische Dokumente finden Sie unter www.protectcoatint.com

