

Protectcoat AG10 Coating

Produktbeschreibung

Protectcoat AG10 Coating ist eine transparente, permanente und eine 1-Komponenten-Beschichtung, die Schutz vor Graffiti, Tinte, Filzstiften, Plakaten, Aufklebern usw. bietet. Die Beschichtung kann auf verschiedene Untergründen wie Beton, Ziegel, Holz usw. aufgetragen werden. Um zukünftige Graffiti, Tinte oder Kleber zu entfernen, wird lediglich warmes Wasser unter angemessenem Druck und keine chemischen Entferner benötigt.

Anwendung

Protectcoat AG10 Coating kann angewendet werden auf:

- Beton
- Stein
- Gespachtelte Wand
- Holz
- usw.


Vorteile

Die Vorteile von **Protectcoat AG10 Coating** sind:

- Permanente coating
- 1 Komponente und transparente
- Wasserabweisende
- Uv-beständig
- Zukünftige Graffiti wird lediglich warmes Wasser unter angemessenem Druck und keine chemischen Entferner benötigt.

Verarbeitungsmethode

Verwenden Sie mit einer Rolle oder Farbspritzgerät:



Sicherheit

- Für den Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch kein Schutz erforderlich.

Schutzmaske wird empfohlen.

- Zum Schutz der Hände:

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

- Zum Schutz der Haut:

Schutzkleidung für den normalen Gebrauch.

- Zum Schutz der Augen:

Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Im Falle des Verschluckens des Produkts:

Versuchen Sie nicht, sich zu übergeben.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Spezialisten.

IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!

Empfehlung

Es empfiehlt sich, vorher einen Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Für das gewünschte Ergebnis:

Verarbeitstemperatur 5 °C – 30 °C.

Untergrundtemperatur 6°C – 25°C.

Abdeckung

2-4 m²/Liter.

Auf saugfähigem Untergrund

5-8 m²/Liter.

Auf **nicht** saugfähigem Untergrund.



Protectcoat AG10 Coating

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung:

Bitte beachten: Auf glatten Untergründen (Fliesen, Metall etc.) muss im Vorhinein eine Haftgrundierung aufgetragen werden. Der Untergrund muss trocken, staubfrei und sauber sein. Schütteln oder rühren Sie das Produkt vor Gebrauch gut um.

Verarbeitung:

Tragen Sie die **Protectcoat AG10 Coating** mit einer Farbrolle oder einem Farbsprühergerät auf. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Oberfläche behandelt wird. Sollte das Produkt verlaufen, verteilen Sie es mit einem Pinsel, um ein Tropfen zu vermeiden.

In 24h – 48h ausgehärtet.

Abhängig von Temperatur, Schichtdicken und Umgebung.

Reinigung von Werkzeugen

Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerungshinweise

Kühl, dunkel und trocken zwischen 10°C – 15°C lagern. Frostfrei aufbewahren.

Geöffnete Verpackungen müssen nach Gebrauch fest verschlossen werden, um eine Filmschicht zu vermeiden.

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

Technischer Support

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



Wichtig:

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Produkt. Protectcoat International garantiert die Qualität dieses Produkts, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Haftung für die Nichtbeachtung der mit diesem Produkt gelieferten Anweisungen und Ratschläge ab. Insbesondere, aber nicht speziell, bei Missbrauch des Produkts, wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal verwendet wird, bei Verwendung von Geräten oder Werkzeugen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind, und bei Verwendung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen. Protectcoat International ist nicht verantwortlich für Druck-, Schreib- oder Tippfehler. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdokument mit technischen Informationen. Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, allgemeine Geschäftsbedingungen oder technische Dokumente finden Sie unter www.protectcoatint.com