

Protectcoat AGR3

Productomschrijving

Protectcoat AGR3 is een graffiti verwijderaar die graffiti verwijdert op gevoelige ondergronden zoals plexiglas, laminaat, uithangborden etc.

Toepassing

Protectcoat AGR3 kan toegepast worden op:

- Plexiglas
- Laminaat
- Uithangborden
- Binnenmuren
- Et cetera.

Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat AGR3** zijn:

- Verwijdert eenvoudig graffiti
- Perfect voor gevoelige ondergronden
- Snel resultaat

Verwerkingsmethode

Breng de **Protectcoat AGR3** aan met een doek:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling:
Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen:
Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid:
Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen:
Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product:
Niet proberen te braken.
Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN
HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.
De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Rendement per liter

0,2 – 0,5m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.



Protectcoat AGR3

Gebruiksaanwijzing

Breng de **Protectcoat AGR3** aan met een doek. Veeg direct de graffiti weg door met kleine cirkelvormige bewegingen te maken. Spoel het oppervlak af met schoon water. Bij meerdere laagdiktes of oude graffiti-resten moet het product 2 – 3 minuten moet inwerken.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 25°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typfouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2022