

Protectcoat AGR4

Produktbeschreibung

Protectcoat AGR4 ist ein biologisch abbaubarer Graffiti-Entferner in Gelform. Der Graffiti-Entferner eignet sich zum Entfernen von Graffiti auf Untergründen wie z. B. Backstein.

Anwendung

Protectcoat AGR4 kann angewendet werden auf:

- Beton
- Stein
- Backstein
- usw.

Vorteile

Die Vorteile von **Protectcoat AGR4** sind:

- Einfach in der Anwendung
- Schnelle Resultate
- Sparsam im Verbrauch
- Biologisch abbaubar

Verarbeitungsmethode

Verwenden Sie mit einer Bürste, einem Pinsel oder einer Farbrolle auf:



Sicherheit

- Für den Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch kein Schutz erforderlich.

Schutzmaske wird empfohlen.

- Zum Schutz der Hände:

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

- Zum Schutz der Haut:

Schutzkleidung für den normalen Gebrauch.

- Zum Schutz der Augen:

Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Im Falle des Verschluckens des Produkts:

Versuchen Sie nicht, sich zu übergeben.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Spezialisten.

IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!

Empfehlung

Es empfiehlt sich, vorher einen Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Für das gewünschte Ergebnis:

Verarbeitstemperatur 5 °C – 30 °C.

Untergrundtemperatur 6°C – 25°C.

Abdeckung

0,3-0,5 m²/liter.

Abhängig von der Verschmutzung.



Protectcoat AGR4

Gebrauchsanweisung

Verarbeitung:

Tragen Sie den **Protectcoat AGR4** mit einer Bürste, einem Pinsel oder einer Farbrolle auf. Produkt je nach Verschmutzung 10-20 Minuten einwirken lassen. Verwenden Sie bei Bedarf einen Pinsel oder eine Bürste, um das Graffiti zu entfernen. Anschließend den Untergrund gründlich mit warmem Wasser und entsprechendem Druck abspülen. Bei mehreren Schichtstärken oder alten Graffiti-Resten, kann es sein, dass Sie die Anwendung nochmals wiederholen müssen. Um „Schatten“ zu entfernen, kann der Protectcoat GRS4 verwendet werden.

Reinigung von Werkzeugen

Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerungshinweise

Kühl, dunkel und trocken zwischen 10°C – 15°C lagern. Frostfrei aufbewahren.

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung.

Technischer Support

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



Wichtig:

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Produkt. Protectcoat International garantiert die Qualität dieses Produkts, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Haftung für die Nichtbeachtung der mit diesem Produkt gelieferten Anweisungen und Ratschläge ab. Insbesondere, aber nicht speziell, bei Missbrauch des Produkts, wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal verwendet wird, bei Verwendung von Geräten oder Werkzeugen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind, und bei Verwendung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen. Protectcoat International ist nicht verantwortlich für Druck-, Schreib- oder Tippfehler. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdokument mit technischen Informationen. Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, allgemeine Geschäftsbedingungen oder technische Dokumente finden Sie unter www.protectcoatint.com

Letzte Aktualisierung: 01/01/2022