

Protectcoat Concrete Remover

Produktbeschreibung

Protectcoat CR (Concrete Remover) entfernt Zement- und Betonreste von beispielsweise Betonmischern, Betonpumpen, Betoncontainer, metallischen Schalungen usw. **Protectcoat CR** ist biologisch abbaubar und ein umweltfreundliches Produkt.

Anwendung

Protectcoat CR kann angewendet werden auf:

- Betonmischern
- Betonpumpen
- Betoncontainer
- Metallische Schalungen
- Zementreste auf Kleidungsstücken
- usw.

Vorteile

Die Vorteile von **Protectcoat CR** sind:

- Einfach in der Anwendung
- Greift nicht die Materialoberfläche an
- Nicht ätzend/korrosionsbeständig
- Greift Glas, Gummi, Aluminium oder gefärbte Oberflächen nicht an
- Weniger aggressiv als Salzsäure

Verarbeitungsmethode

Verwenden Sie mit einer Spritzflasche auf das gewünschte Produkt:



Sicherheit

- Für den Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch kein Schutz erforderlich.

Schutzmaske wird empfohlen.

- Zum Schutz der Hände:

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

- Zum Schutz der Haut:

Schutzkleidung für den normalen Gebrauch.

- Zum Schutz der Augen:

Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Im Falle des Verschluckens des Produkts:

Versuchen Sie nicht, sich zu übergeben.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Spezialisten.

IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!

Empfehlung

Es empfiehlt sich, vorher einen Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Für das gewünschte Ergebnis:

Verarbeitstemperatur 5 °C – 30 °C.

Untergrundtemperatur 6°C – 25°C.

Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne trocknen

Abdeckung

8-10 m² / liter.

Abhängig von der Verschmutzung und der Schichtdicke.



Protectcoat Concrete Remover

Gebrauchsanweisung

Verarbeitung:

Tragen Sie den Protectcoat CR mit deiner Spritzflasche auf. Verwenden Sie eine ausreichend große Menge vom Protectcoat CR, sodass das Produkt gut auf der entsprechenden Untergrundsicht einwirken kann. Lassen Sie dann den Protectcoat CR 15-45 min einziehen. Spülen Sie die anschließend die Oberfläche mit Wasser, unter entsprechend hohem Druck, ab. Bei mehreren alten Zementlagenresten, kann es sein, dass Sie die Anwendung nochmals wiederholen müssen.

Reinigung von Werkzeugen

Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerungshinweise

Kühl, dunkel und trocken zwischen 10°C – 15°C lagern. Frostfrei aufbewahren.

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung.

Technischer Support

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



Wichtig:

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Produkt. Protectcoat International garantiert die Qualität dieses Produkts, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Haftung für die Nichtbeachtung der mit diesem Produkt gelieferten Anweisungen und Ratschläge ab. Insbesondere, aber nicht speziell, bei Missbrauch des Produkts, wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal verwendet wird, bei Verwendung von Geräten oder Werkzeugen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind, und bei Verwendung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen. Protectcoat International ist nicht verantwortlich für Druck-, Schreib- oder Tippfehler. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdokument mit technischen Informationen. Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, allgemeine Geschäftsbedingungen oder technische Dokumente finden Sie unter www.protectcoatint.com

Letzte Aktualisierung: 01/01/2022