

Protectcoat Ink-RT15

Produktbeschreibung

Protectcoat Ink-RT15 ist ein Tintenentferner. Dieser Tintenentferner besteht aus einem Gel. Der Tintenentferner eignet sich zum Entfernen von Tinte, Markern und Graffiti im Inneren von Zügen, U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen.

Anwendung

Protectcoat Ink-RT15 kann an der Innenseite verwendet werden:

- Zügen
- U-Bahnen
- Straßenbahnen
- Bussen

Vorteile

Die Vorteile von **Protectcoat Ink-RT15** sind:

- Schnelle Resultate
- Einfach in der Anwendung
- Spart Zeit beim Reinigen

Verarbeitungsmethode

Verwenden Sie mit eine Staubtuch:



Sicherheit

- Für den Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch kein Schutz erforderlich.

Schutzmaske wird empfohlen.

- Zum Schutz der Hände:

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

- Zum Schutz der Haut:

Schutzkleidung für den normalen Gebrauch.

- Zum Schutz der Augen:

Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Im Falle des Verschluckens des Produkts:

Versuchen Sie nicht, sich zu übergeben.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Spezialisten.

IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!

Empfehlung

Es empfiehlt sich, vorher einen Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Für das gewünschte Ergebnis:

Verarbeitstemperatur 5 °C – 30 °C.

Untergrundtemperatur 6°C – 25°C.

Abdeckung

0,2 – 0,3m²/Liter.

Abhängig von der Verschmutzung.



Protectcoat Ink-RT15

Gebrauchsanweisung

Tragen Sie den **Protectcoat Ink-RT15** mit einem Tuch auf. Machen Sie kleine kreisförmige Bewegungen auf dem zu behandelnden Untergrund. Bei hartnäckiger Tinte oder Graffiti, sollten Sie das Produkt 2-4 Minuten einwirken lassen. Spülen Sie den Untergrund gut mit warmem Wasser oder einem feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass keine Rückstände auf dem darunter liegenden Material zurückbleiben.

Reinigung von Werkzeugen

Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerungshinweise

Kühl, dunkel und trocken zwischen 10°C – 15°C lagern. Frostfrei aufbewahren.

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

Technischer Support

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



Wichtig:

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Produkt. Protectcoat International garantiert die Qualität dieses Produkts, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Haftung für die Nichtbeachtung der mit diesem Produkt gelieferten Anweisungen und Ratschläge ab. Insbesondere, aber nicht speziell, bei Missbrauch des Produkts, wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal verwendet wird, bei Verwendung von Geräten oder Werkzeugen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind, und bei Verwendung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen. Protectcoat International ist nicht verantwortlich für Druck-, Schreib- oder Tippfehler. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdokument mit technischen Informationen. Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, allgemeine Geschäftsbedingungen oder technische Dokumente finden Sie unter www.protectcoatint.com

Letzte Aktualisierung: 01/01/2022