

Protectcoat Ink-RT25

Description du produit

Protectcoat Ink-RT25 est un dissolvant d'encre. Le dissolvant d'encre convient pour enlever l'encre, le feutre et les graffitis à l'intérieur des trains, métros, tramways et bus.

Application

Protectcoat Ink-RT25 peut être appliqué sur:

- Trains
- Métros
- Tramways
- Bus

Avantages

Les avantages du **Protectcoat Ink-RT25** sont:

- Enlève facilement l'encre, les marqueurs et les graffitis.
- Elimine les ombres
- Résultat rapide
- Gain de temps pour le nettoyage
- Peut être utilisé sur diverses surfaces

Méthode de traitement

Appliquer le **Protectcoat Ink-RT25** avec un chiffon:



Sécurité

- Pour la protection respiratoire:
Aucune protection requise dans des conditions normales d'utilisation.
Un masque de bouche est recommandé.
- Pour la protection des mains:
Portez des gants de sécurité.
- Pour la protection de la peau:
Vêtements de protection requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Pour la protection des yeux:
Portez des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion:
N'essayez pas de vomir. Consultez un médecin ou un spécialiste.

GARDEZ TOUJOURS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS !

Conseil

Il est conseillé de faire un test au préalable afin de vérifier que le résultat souhaité est obtenu.

Pour un résultat optimal:

Température de traitement 5 °C – 30 °C.

Température du support 5°C – 25°C.

Consommation

0,1 – 0.3m² / litre

Selon le degré de contamination.



Protectcoat Ink-RT25

Manuel d'utilisation

Appliquer le **Protectcoat Ink-RT25** avec un chiffon. Effectuer de petits mouvements circulaires sur la surface traitée. Pour les encres tenaces ou les graffitis, laisser le produit agir pendant 2 à 4 minutes. Bien rincer la surface avec de l'eau tiède ou un chiffon humide. Assurez-vous qu'aucun résidu ne reste sur le support.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après utilisation.

Conseils de stockage

Conservez dans un environnement frais, sombre et sec entre 5 °C et 25 °C. Conserver à l'abri du gel.

Durée de conservation : 12 mois dans son emballage d'origine et non ouvert.

Assistance technique

Pour obtenir un soutien technique, veuillez contact:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Pays-Bas

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Pays-Bas

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.



Important:

Le contenu de ce document est basé sur notre propre expérience avec ce produit. Protectcoat International garantit la qualité de ce produit, mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect des instructions et des conseils fournis avec ce produit. En particulier, mais pas spécifiquement, la mauvaise utilisation du produit, si le produit n'est pas utilisé par du personnel qualifié, l'utilisation d'équipements ou d'outils non prévus pour ce produit et l'utilisation du produit dans des conditions météorologiques défavorables. Protectcoat International n'est pas responsable des erreurs d'impression, de reproduction ou de frappe. Pour plus d'informations, consultez le document de sécurité avec les informations techniques. Pour plus d'informations sur les développements récents, les conditions générales ou les documents techniques, rendez-vous sur www.protectcoatint.com

Dernière mise à jour : 01/01/2022