

Protectcoat Ink-RT25

Productomschrijving

Protectcoat Ink-RT25 is een inkt verwijderaar. De inkt verwijderaar is geschikt voor het verwijderen van inkt, marker en graffiti aan de binnenkant van treinen, metro's, trams en bussen.

Toepassing

Protectcoat Ink-RT25 kan toegepast worden aan de binnenkant van:

- Treinen
- Metro's
- Trams
- Bussen

Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat Ink-RT25** zijn:

- Verwijdert eenvoudig inkt, marker en graffiti
- Verwijdert schaduwen
- Snel resultaat
- Bespaart tijd met schoonmaken
- Op diverse ondergronden toepasbaar

Verwerkingsmethode

Breng de **Protectcoat Ink-RT25** aan met een doek:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C. De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Rendement per liter

0,1 – 0,3m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.



Protectcoat Ink-RT25

Gebruiksaanwijzing

Toepassing:

Breng de **Protectcoat Ink-RT25** aan met een doek. Maak kleine draaiende bewegingen op het behandelde oppervlak. Voor hardnekkige inkt of graffiti, laat het product 2-4 minuten inwerken. Spoel de ondergrond goed af met warm water of een vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen residuen achterblijven op het onderliggende materiaal.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 25°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2022