

# Protectcoat SF

## Produktbeschreibung

**Protectcoat SF** ist ein Produkt auf Wasserbasis, das verwendet wird, um den Untergrund schmutz- und wasserabweisend zu machen.

## Anwendung

**Protectcoat SF** kann angewendet werden auf:

- Beton
- Stein
- Backstein
- Fassaden
- usw.


## Vorteile

Die Vorteile von **Protectcoat SF** sind:

- Untergrund schmutz- und wasserabweisend
- Lebensdauer 8 – 10 Jahre
- Uv-beständig
- Wasserdampfdurchlässig

## Verarbeitungsmethode

Verwenden Sie mit eine Rolle oder Sprühgerät:



## Sicherheit

- Für den Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch kein Schutz erforderlich.

Schutzmaske wird empfohlen.

- Zum Schutz der Hände:

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

- Zum Schutz der Haut:

Schutzkleidung für den normalen Gebrauch.

- Zum Schutz der Augen:

Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Im Falle des Verschluckens des Produkts:

Versuchen Sie nicht, sich zu übergeben.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Spezialisten.

IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!

## Empfehlung

Es empfiehlt sich, vorher einen Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Für das gewünschte Ergebnis:

Verarbeitstemperatur 5 °C – 30 °C.

Untergrundtemperatur 6°C – 25°C.

## Abdeckung

2-4 m<sup>2</sup>/Liter.

Auf saugfähigem Untergrund

5-8 m<sup>2</sup>/Liter.

Auf **nicht** saugfähigem Untergrund.



# Protectcoat SF

## Gebrauchsanweisung

### Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei und sauber sein. Fenster und alle nicht zu behandelnden Flächen ggf. abdecken. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

### Verarbeitung:

Tragen Sie **Protectcoat SF** mit einem Sprühgerät oder einer Rolle auf. Das Produkt sollte kreuzweise aufgetragen werden.

Nach 7 Tagen können Sie eventuell eine Anti-Graffiti-Beschichtung anbringen (Protectcoat AG10 Coating).

## Reinigung von Werkzeugen

Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Lagerungshinweise

Kühl, dunkel und trocken zwischen 10°C – 15°C lagern. Frostfrei aufbewahren.

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung

## Technischer Support

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**The Netherlands**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**The Netherlands**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**W:** [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

**Folgen Sie uns in den sozialen Medien.**



### Wichtig:

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Produkt. Protectcoat International garantiert die Qualität dieses Produkts, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Haftung für die Nichtbeachtung der mit diesem Produkt gelieferten Anweisungen und Ratschläge ab. Insbesondere, aber nicht speziell, bei Missbrauch des Produkts, wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal verwendet wird, bei Verwendung von Geräten oder Werkzeugen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind, und bei Verwendung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen. Protectcoat International ist nicht verantwortlich für Druck-, Schreib- oder Tippfehler. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdokument mit technischen Informationen. Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, allgemeine Geschäftsbedingungen oder technische Dokumente finden Sie unter [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Letzte Aktualisierung: 01/01/2022