

# Protectcoat SF

## Productomschrijving

**Protectcoat SF** is een product op waterbasis dat gebruikt wordt om de ondergrond vuil- en waterafstotend te maken.

## Toepassing

**Protectcoat SF** kan toegepast worden op:

- Beton
- Steen
- Gevels
- Bakstenen
- Et cetera.

## Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat SF** zijn:

- Ondergrond vuil- en waterafstotend
- Dampdoorlatend
- Uv-bestendig
- Levensduur 8 – 10 jaar
- Eenvoudig onderhoud aan de ondergrond

## Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat SF** aan met een spuit of een roller:



## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling:  
Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen:  
Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid:  
Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen:  
Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product:  
Niet proberen te braken.  
Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

## Rendement per liter

1-3 m<sup>2</sup> / liter.

Bij een absorberende ondergrond.

4-6 m<sup>2</sup> / liter.

Bij een **niet** absorberende ondergrond.



# Protectcoat SF

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding:

De ondergrond dient droog, stofvrij en schoon zijn. Goed schudden voor gebruik. Indien nodig, bedek de ramen en alle ondergronden die niet behandeld dienen te worden.

### Toepassing:

Breng **Protectcoat SF** aan met een spuit of een roller. Het product dient kruislings aangebracht te worden.

Na 7 dagen kan eventueel een anti graffiti coating aangebracht worden (Protectcoat AG10 coating).

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.  
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**The Netherlands**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**The Netherlands**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**W:** [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

## Volg ons op social media.



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar

[www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Laatste update: 01/01/2022