

Protectcoat SF Pro

Produktbeschreibung

Protectcoat SF Pro ist eine Beschichtung auf Wasserbasis, die für poröse Untergründe wie Fassaden, Dächer, Böden usw. geeignet ist. Die Beschichtung bietet einen hohen Schutz gegen Wasser, Öl, Fett, Urin, Algen, Moos, Kaugummi usw. Diese Beschichtung gewährt auf senkrechten Untergründen einen Schutz von ca. 10 Jahren.

Anwendung

Protectcoat SF Pro kann angewendet werden auf:

- Beton
- Stein
- Fassaden
- Böden
- usw.

Vorteile

Die Vorteile von **Protectcoat SF Pro** sind:

- Wasserdampfdurchlässig
- Verhindert Frostschäden
- UV-beständig
- Abstossend für menschlichen und tierischen Urin
- VOC-frei
- Wasserabweisende
- Uv-beständig

Verarbeitungsmethode

Verwenden Sie mit einer Farbrolle oder einem Niederdrucksprüher auf.



Sicherheit

- Für den Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch kein Schutz erforderlich.

Schutzmaske wird empfohlen.

- Zum Schutz der Hände:

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

- Zum Schutz der Haut:

Schutzkleidung für den normalen Gebrauch.

- Zum Schutz der Augen:

Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Im Falle des Verschluckens des Produkts:

Versuchen Sie nicht, sich zu übergeben.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Spezialisten.

IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!

Empfehlung

Es empfiehlt sich, vorher einen Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Für das gewünschte Ergebnis:

Verarbeitstemperatur 5 °C – 30 °C.

Untergrundtemperatur 5°C – 25°C.

Abdeckung

1-3 m²/Liter.

Auf saugfähigem Untergrund

5-8 m²/Liter.

Auf **nicht** saugfähigem Untergrund.



Protectcoat SF Pro

Gebrauchsanweisung

Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei und sauber sein. Fenster und alle nicht zu behandelnden Flächen ggf. abdecken. Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

Verarbeitung:

Tragen Sie **Protectcoat SF Pro** mit einer Farbrolle oder einem Niederdrucksprüher auf. Stellen Sie sicher, dass die gesamte Oberfläche behandelt wird.

Trocknungszeit

Je nach Temperatur, Schichtdicke und Umgebung ist der **Protectcoat SF Pro** nach ca. 7 Tagen ausgehärtet.

Reinigung von Werkzeugen

Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerungshinweise

Kühl, dunkel und trocken zwischen 10°C – 15°C lagern. Frostfrei aufbewahren.

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung.

Technischer Support

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Folgen Sie uns in den sozialen Medien.



Wichtig:

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Produkt. Protectcoat International garantiert die Qualität dieses Produkts, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Haftung für die Nichtbeachtung der mit diesem Produkt gelieferten Anweisungen und Ratschläge ab. Insbesondere, aber nicht speziell, bei Missbrauch des Produkts, wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal verwendet wird, bei Verwendung von Geräten oder Werkzeugen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind, und bei Verwendung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen. Protectcoat International ist nicht verantwortlich für Druck-, Schreib- oder Tippfehler. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdokument mit technischen Informationen. Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, allgemeine Geschäftsbedingungen oder technische Dokumente finden Sie unter www.protectcoatint.com