

# Protectcoat Stone SR

## Produktbeschreibung

**Protectcoat Stone SR** ist ein wirksames, aber mildes Produkt zur Reinigung von Spundwänden, Steinen, Beton, Ziegeln, Fassaden usw. Das Produkt entfernt Urinflecken, Algen, Ablagerungen durch Umweltverschmutzung etc. Protectcoat Stone SR ist biologisch abbaubar.

## Anwendung

**Protectcoat Stone SR** kann angewendet werden auf:

- Beton
- Stein
- Gespachtelte Wand
- Terrakotta
- usw.

## Vorteile

Die Vorteile von **Protectcoat Stone SR** sind:

- Biologisch abbaubar
- Greift nicht die Materialoberfläche an
- Einfach in der Anwendung

## Verarbeitungsmethode

Verwenden Sie mit eine Rolle oder Farbspritzgerät:



## Sicherheit

- Für den Atemschutz:

Bei normalem Gebrauch kein Schutz erforderlich.

Schutzmaske wird empfohlen.

- Zum Schutz der Hände:

Tragen Sie Sicherheitshandschuhe.

- Zum Schutz der Haut:

Schutzkleidung für den normalen Gebrauch.

- Zum Schutz der Augen:

Tragen Sie eine Schutzbrille.

- Im Falle des Verschluckens des Produkts:

Versuchen Sie nicht, sich zu übergeben.

Konsultieren Sie einen Arzt oder Spezialisten.

**IMMER AUSSER REICHWEITE VON KINDERN HALTEN!**

## Empfehlung

Es empfiehlt sich, vorher einen Test durchzuführen, um zu überprüfen, ob das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

Für das gewünschte Ergebnis:

Verarbeitstemperatur 5°C – 30°C.

Untergrundtemperatur 6°C – 25°C.

## Abdeckung

0,5m<sup>2</sup>/Liter.

Abhängig von der Verschmutzung. Auf saugfähigem Untergrund.



# Protectcoat Stone SR

## Gebrauchsanweisung

### Verarbeitung:

Tragen Sie **Protectcoat Stone SR** großzügig mit einem Niederdrucksprüherät auf. Stellen Sie sicher, dass der Sprühkopf vollständig geöffnet ist. Lassen Sie das Produkt 5 – 30 Minuten einwirken. Je nach Verschmutzung und Außentemperatur. Verwenden Sie eine Bürste, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Hinweis: Verwenden Sie keine Drahtbürste. Anschließend den Untergrund gründlich mit warmem Wasser unter angemessenem Druck abspülen. Bei extremer Verschmutzung, kann es sein, dass Sie die Anwendung nochmals wiederholen müssen.

## Reinigung von Werkzeugen

Die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Lagerungshinweise

Kühl, dunkel und trocken zwischen 10°C – 15°C lagern. Frostfrei aufbewahren.

Haltbarkeit: 12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung.

## Technischer Support

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**The Netherlands**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**The Netherlands**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**W:** [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

**Folgen Sie uns in den sozialen Medien.**



### Wichtig:

Der Inhalt dieses Dokuments basiert auf unseren eigenen Erfahrungen mit diesem Produkt. Protectcoat International garantiert die Qualität dieses Produkts, lehnt jedoch ausdrücklich jegliche Haftung für die Nichtbeachtung der mit diesem Produkt gelieferten Anweisungen und Ratschläge ab. Insbesondere, aber nicht speziell, bei Missbrauch des Produkts, wenn das Produkt nicht von qualifiziertem Personal verwendet wird, bei Verwendung von Geräten oder Werkzeugen, die nicht für dieses Produkt bestimmt sind, und bei Verwendung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen. Protectcoat International ist nicht verantwortlich für Druck-, Schreib- oder Tippfehler. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdokument mit technischen Informationen. Weitere Informationen über aktuelle Entwicklungen, allgemeine Geschäftsbedingungen oder technische Dokumente finden Sie unter [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Letzte Aktualisierung: 01/01/2022