

Protectcoat Stone SR

Description du produit

Protectcoat Stone SR est un produit efficace mais doux pour nettoyer les cloisons, les pierres, le béton, les briques, les façades, etc. Le produit élimine les taches d'urine, les algues, la pollution atmosphérique, etc. **Protectcoat Stone SR** est biodégradable.

Application

Protectcoat Stone SR peut être appliqué sur:

- Béton
- Briques
- Plâtrage
- Palplanches
- Maçonnerie
- Terre cuite
- Ardoises
- Etc.

Avantages

Les avantages du **Protectcoat Stone SR** sont:

- Un nettoyeur efficace
- Biodégradable
- Non agressif pour le substrat
- Peut être utilisé sur différents substrats

Méthode de traitement

Appliquer le **Protectcoat Stone SR** avec un pulvérisateur à basse pression.



Sécurité

- Pour la protection respiratoire:
Aucune protection requise dans des conditions normales d'utilisation.
Un masque de bouche est recommandé.
- Pour la protection des mains:
Portez des gants de sécurité.
- Pour la protection de la peau:
Vêtements de protection requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Pour la protection des yeux:
Portez des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion:
N'essayez pas de vomir. Consultez un médecin ou un spécialiste.

GARDEZ TOUJOURS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS !

Conseil

Il est conseillé de faire un test au préalable afin de vérifier que le résultat souhaité est obtenu.

Pour un résultat optimal:
Température de traitement 5 °C – 30 °C.
Température du support 5°C – 25°C.

Consommation

0,5 m² / litre.
Selon le degré de contamination.



Protectcoat Stone SR

Manuel d'utilisation

Appliquer généreusement le **Protectcoat Stone SR** avec un pulvérisateur à basse pression. Assurez-vous que la tête du pulvérisateur est complètement ouverte. Laisser agir le produit pendant 5 à 30 minutes. En fonction de la pollution et de la température extérieure. Utiliser une brosse pour enlever tout résidu tenace. Attention : Ne pas utiliser de brosse métallique. Rincer soigneusement la surface à l'eau tiède sous une pression appropriée. En cas de salissure extrême, le traitement peut devoir être répété.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après utilisation.

Conseils de stockage

Conservez dans un environnement frais, sombre et sec entre 10 °C et 15 °C. Conserver à l'abri du gel.

Durée de conservation : 12 mois dans son emballage d'origine et non ouvert.

Assistance technique

Pour obtenir un soutien technique, veuillez contact:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Pays-Bas

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Pays-Bas

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.



Important:

Le contenu de ce document est basé sur notre propre expérience avec ce produit. Protectcoat International garantit la qualité de ce produit, mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect des instructions et des conseils fournis avec ce produit. En particulier, mais pas spécifiquement, la mauvaise utilisation du produit, si le produit n'est pas utilisé par du personnel qualifié, l'utilisation d'équipements ou d'outils non prévus pour ce produit et l'utilisation du produit dans des conditions météorologiques défavorables. Protectcoat International n'est pas responsable des erreurs d'impression, de reproduction ou de frappe. Pour plus d'informations, consultez le document de sécurité avec les informations techniques. Pour plus d'informations sur les développements récents, les conditions générales ou les documents techniques, rendez-vous sur www.protectcoatint.com

Dernière mise à jour : 01/01/2022