

Protectcoat Stone SR

Productomschrijving

Protectcoat Stone SR is een effectief maar een mild product voor het reinigen van damwanden, stenen, beton, bakstenen, gevels et cetera. Het product verwijdert urinevlekken, algen, atmosferische vervuiling et cetera. **Protectcoat Stone SR** is biologisch afbreekbaar.

Toepassing

Protectcoat Stone SR kan toegepast worden op:

- Beton
- Steen
- pleisterwerk
- Damwanden
- metselwerk
- terracotta
- leistenen
- Et cetera.

Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat Stone SR** zijn:

- Effectieve reiniger
- Biologisch afbreekbaar
- Niet agressief voor de ondergrond
- Kan op diverse ondergronden toegepast worden

Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat Stone SR** aan met een lage drukspuit:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling:
Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen:
Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid:
Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen:
Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product:
Niet proberen te braken.
Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Rendement per liter

0,5m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.



Protectcoat Stone SR

Gebruiksaanwijzing

Toepassing:

Breng de **Protectcoat Stone SR** royaal aan met een lagedrukspuit. Zorg dat de kop van de spuit goed openstaat.

Laat het product 5 – 30 minuten inwerken. Afhankelijk van de vervuiling en de buitentemperatuur. Gebruik een borstel om evt. hardnekkige vuil te verwijderen. Let op: Gebruik geen staalborstel. Spoel de ondergrond vervolgens grondig met warm water af onder gepaste druk. Bij extreme vervuiling kan het zijn dat de handling herhaalt dient te worden.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar

www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2022