

Protectcoat Wood SR

Description du produit

Protectcoat Wood SR est un puissant nettoyant pour bois qui élimine facilement la saleté et le grisaillement sur divers types de bois. Le produit garantit le retour de la couleur naturelle du bois. Protectcoat Wood SR est fabriqué à partir d'une composition de plantes naturelles et ne nuit donc pas à l'environnement et est biodégradable.

Application

Protectcoat Wood SR peut être appliqué sur:

- Les poutres en bois
- Les clôtures en bois
- Le mobilier de jardin en bois
- Etc.

Avantages

Les avantages du **Protectcoat Wood SR** sont:

- Nettoyant pour bois efficace
- Fabriqué à partir de produits naturels
- Biodégradable
- Applicable sur différents types de bois
- Garantit le retour de la couleur naturelle du bois
- Élimine la saleté et le grisaillement

Méthode de traitement

Utilisez un rouleau ou un pinceau et une brosse.

Attention : n'utilisez pas de brosse métallique.



Sécurité

- Pour la protection respiratoire:
Aucune protection requise dans des conditions normales d'utilisation.
Un masque de bouche est recommandé.
- Pour la protection des mains:
Portez des gants de sécurité.
- Pour la protection de la peau:
Vêtements de protection requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Pour la protection des yeux:
Portez des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion:
N'essayez pas de vomir. Consultez un médecin ou un spécialiste.

GARDEZ TOUJOURS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS !

Conseil

Il est conseillé de faire un test au préalable afin de vérifier que le résultat souhaité est obtenu.

Pour un résultat optimal:
Température de traitement 5 °C – 30 °C.
Température du support 5°C – 25°C.
Ne laissez pas le produit sécher au soleil.

Rendement

4-6 m²/litre.
Selon le degré de salissure et le type de bois.



Protectcoat Wood SR

Manuel d'utilisation

Préparation:

Bien agiter avant emploi.
Retirez toutes les feuilles ou toute autre impureté de la surface.

Traitement:

Utilisez un rouleau ou une brosse. Appliquez généreusement le produit. Pour les grandes surfaces, le produit doit être appliqué deux fois pour éviter le dessèchement. Appliquez le produit uniformément pour éviter les différences de couleur.

Laissez agir Protectcoat Wood SR pendant au moins 15 à 30 minutes. Utilisez une brosse sur la surface. N'utilisez **pas** de brosse métallique. Nettoyez la surface avec de l'eau sous une pression appropriée. N'utilisez **pas** de nettoyeur haute pression. En cas de saleté extrême, il peut être nécessaire de répéter l'opération.

Laissez sécher la surface pendant 48 heures avant d'appliquer une couche finale. Evitez le contact avec le marbre, le métal et les surfaces calcaires. Nettoyez immédiatement à l'eau claire en cas de contact.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après utilisation.

Conseils de stockage

Conservez dans un environnement frais, sombre et sec entre 10 °C et 15 °C. Conserver à l'abri du gel.

Durée de conservation: 12 mois dans son emballage d'origine et non ouvert.

Assistance technique

Pour obtenir un soutien technique, veuillez contact:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Pays-Bas

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Pays-Bas

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.



Important:

Le contenu de ce document est basé sur notre propre expérience avec ce produit. Protectcoat International garantit la qualité de ce produit, mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect des instructions et des conseils fournis avec ce produit. En particulier, mais pas spécifiquement, la mauvaise utilisation du produit, si le produit n'est pas utilisé par du personnel qualifié, l'utilisation d'équipements ou d'outils non prévus pour ce produit et l'utilisation du produit dans des conditions météorologiques défavorables. Protectcoat International n'est pas responsable des erreurs d'impression, de reproduction ou de frappe. Pour plus d'informations, consultez le document de sécurité avec les informations techniques. Pour plus d'informations sur les développements récents, les conditions générales ou les documents techniques, rendez-vous sur www.protectcoatint.com

Dernière mise à jour : 01/01/2022