

Protectcoat Wood SR

Productomschrijving

Protectcoat Wood SR is een krachtige houtreiniger die eenvoudig de vervuiling en vergrijzing verwijdert op diverse houtsoorten. Het product zorgt er voor dat de natuurlijke houtkleur terugkomt.

Protectcoat Wood SR is gemaakt van een samenstelling van natuurlijke planten en dus niet schadelijk voor het milieu en is biologisch afbreekbaar.

Toepassing

Protectcoat Wood SR kan toegepast worden op:

- Houten balken
- Houten schutting
- Houten tuinmeubel
- Eiken hout *etc.*

Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat Wood SR** zijn:

- Effectief houtreiniger
- Gemaakt van natuurlijke producten
- Biologisch afbreekbaar
- Toepasbaar op diverse houtsoorten
- Brengt de natuurlijke houtkleur terug
- Verwijdert vergrijzing en vervuiling

Verwerkingsmethode

Gebruik een roller of kwast en een borstel.

Let op: gebruik geén staalborstel.



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C. De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 7°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Rendement per liter

4-6 m² / liter.

Afhankelijk van de vervuiling en houttype.



Protectcoat Wood SR

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Goed schudden voor gebruik.
Verwijder eventuele bladeren of ander grote vervuiling van het oppervlak.

Verwerking:

Gebruik een roller of een kwast. Breng het product royaal aan. Voor grote oppervlakken dient het product 2 keer aangebracht te worden, om opdroging te voorkomen. Breng het product gelijkmatig aan om kleurverschillen te voorkomen.

Laat **Protectcoat Wood SR** minimaal 15-30 minuten inwerken. Gebruik een borstel over het oppervlak. Gebruik géén staalborstel. Reinig het oppervlak met water onder gepaste druk. Gebruik géén hoge drukreiniger. Bij extreme vervuiling kan het zijn dat de handeling herhaald dient te worden.

Laat het oppervlak 48 uur drogen voordat een eventuele eind laag toegepast wordt. Vermijd het product van marmer, metaal en kalksteen. Bij contact direct reinigen met water.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C. Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

The Netherlands

Postbus 36

5430 AA CUIJK

The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/07/2021