

# Train Wash Oxal

## Productomschrijving

**Train Wash Oxal** is een reinigingsmiddel die eenvoudig remstof en vuil (ijzeroxide) verwijdert van o.a. locomotieven, metro's, trams, treinen etc.. Dit product is gemaakt op waterbasis. Tevens is dit een milieuvriendelijk product en heeft het een Nordic Swan Ecolabel.

## Toepassing

**Train Wash Oxal** kan toegepast worden op:

- Locomotieven
- Treinen
- Trams
- Metro
- et cetera.

## Voordelen

Voordelen van de **Train Wash Oxal** zijn:

- Eco-gecertificeerd met het Nordic Swan Ecolabel
- Verwijdert eenvoudig de vervuiling
- Zuinig in verbruik
- Tast het aluminium niet aan

## Verwerkingsmethode

Kan toegepast worden voor automatische treinwasmachines.

### Handmatig:

Breng **Train Wash Oxal** aan met een borstel:



## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

**ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!**

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C.

De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

## Rendement per liter

1 – 4m<sup>2</sup> / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.

## Verdunnen

### Treinwasmachines:

De verhouding varieert afhankelijk van de type machine, vervuiling en de lengte van het programma, 5% tot 20%.

### Handmatig:

Vanaf 10%.

Afhankelijk van de vervuiling.



# Train Wash Oxal

## Gebruiksaanwijzing

### Toepassing:

### Machinaal:

Dit product kan toegepast worden voor automatische treinwasmachines.

### Handmatig:

Breng het product aan met een borstel. Laat het product 5 minuten inwerken. Spoel de ondergrond af met water. Voorkom dat het product opdroogt.

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 25°C.  
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**The Netherlands**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**The Netherlands**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**W:** [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

## Volg ons op social media.



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Laatste update: 01/07/2022

