

Wipes Graffiti Remover

Productomschrijving

Wipes Graffiti Remover is een graffiti verwijderaar. Deze graffiti verwijderaar bestaat uit doekjes. Het verwijdert eenvoudig graffiti, inkt en schaduwen van o.a. glas, metaal, tegels, laminaat, kwetsbare ondergronden en materialen, zeilen etc..

Toepassing

Wipes Graffiti Remover kan toegepast worden op:

- Glas
- Laminaat
- Harde oppervlakte
- Tegels
- Metaal
- Zeil
- Et cetera.

Voordelen

Voordelen van de **Wipes Graffiti Remover** zijn:

- Verwijdert eenvoudig graffiti en inkt
- Tast de ondergrond niet aan
- Snel resultaat
- Verwijdert lichte schaduwen
- Verwijdert graffiti op kwetsbare ondergronden en materialen

Verwerkingsmethode

De **Wipes Graffiti Remover** bestaat uit doekjes:



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C. De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Laat het product niet opdrogen in de zon.

Rendement per liter

1m² / doekje.

Afhankelijk van de vervuiling.



Wipes Graffiti Remover

Gebruiksaanwijzing

Toepassing:

De **Wipes Graffiti Remover** bestaat uit doekjes. Neem een doekje uit de verpakking en veeg de graffiti of inkt weg. Veeg het oppervlak af met een vochtige doek. Voor hardnekkige graffiti, laat het product 1-5 minuten inwerken. Veeg het oppervlak goed af met een vochtige doek.

Let op:

Niet gebruiken op plexiglas!

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 5°C – 25°C.
Vorstvrij bewaren.

Verpakking goed sluiten om uitdroging te voorkomen.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International
Spinding 16
5431 SN CUIJK
The Netherlands

Postbus 36
5430 AA CUIJK
The Netherlands

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Volg ons op social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typfouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden www.protectcoatint.com

Laatste update: 01/01/2022

